Roxtec CF 16 穿隔系统

采用轻型金属框架设计的穿隔系统。

Roxtec CF 16 是一种用于箱柜的轻型电缆穿隔密封系统。 该穿隔系统提供粉末涂层低碳钢或不锈钢チ以及可开启式型号。 其中チ不锈钢型号的防护等级为 IP 69K。

- 轻型
- 节省空间
- 允许使用预端接电缆

产品特性

IP/UL NEMA

安装结构

箱柜和机柜

等级和证书

密封性

- UL/NEMA 4,4X,12,13, 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级, 符合 IEC 60529 / ISO 20653 标准 IP 69K 防护等级

## 框架尺寸

mm/kg

下方的不同框架只是部分选择。 要了解全部的框架和配置チ请访问 roxtec.com。

| 标题	框架开口	密封空间	外部尺寸 WxHxD	开孔尺寸 w x h	重量	产品编号
CF 16	1	40 x 160	93 x 234 x 42	71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)	1.4	CSF0000160010
CF 16 AISI304	1	40 x 160	93 x 234 x 42	71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)	1.4	ECF0001600021
CF 16 AISI304 OPEN	1	40 x 160	93 x 234 x 42	71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)	1.2	5CF0000004946
CF 16 OPEN	1	40 x 160	93 x 234 x 42	71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)	1.4	CSF1000160010

密封组件数据

密封组件

润滑脂

Multidiameter™ソ多径ゾCM 模块

CM 盲堵模块

如需了解详细信息チ请访问 roxtec.com。

预装配的穿隔套件

mm/kg

| CF 16/4 | CF 16/10 | CF 16/16 | CF 16/19 |

标题	配置	外部尺寸 WxHxD	开孔尺寸 w x h	重量	产品编号
CF 16/4	4x (9.5-32.5)	93 x 234 x 42	71(-2) x 187	1.7	CKT0008020004
CF 16/10	2x (9.5-32.5), 8x (3.5-16.5)	93 x 234 x 42	71(-2) x 187	1.7	CKT0008020010
CF 16/16	16x (3.5-16.5)	93 x 234 x 42	71(-2) x 187	1.7	CKT0008020016
CF 16/19	1x (9.5-32.5), 6x (3.5-16.5), 12x (3.5-10.5)	93 x 234 x 42	71(-2) x 187	1.7	CKT0008020119