



# Passage Roxtec S BG™

Passage pour liaison et mise à la terre, à souder à la structure.

Le Roxtec S BG™ est un passage assurant l'étanchéité, la liaison et la mise à la terre de plusieurs câbles et tuyauteries armés ou blindés. Il existe en différents matériaux et avec une ouverture unique ou diverses combinaisons d'ouvertures. Le cadre du passage, en métal d'une épaisseur de 10 mm, se fixe à la structure par soudage. Les modules d'étanchéité Roxtec BG™ s'adaptent à des câbles et des tuyaux de différentes tailles et peuvent être utilisés dans le passage comme capacité de réserve intégrée. Des bâtonnets de test Roxtec EC (continuité électrique) sont disponibles pour indiquer les performances électriques de l'installation de la traversée.



- Entretien et inspection facilités
- Fournit une capacité de réserve intégrée

## Caractéristiques du produit



Coupe-feu



Etanche à l'eau



Etanche au gaz



IP/UL NEMA



Sécurité électrique

## Structure d'installation



Métal

## Type de fixation



Soudage

## Classements et certificats

### Feu

- CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
- CLASSE H selon IMO 2010 FTP Code + Courbe de charge calorifique HC
- Jetfire selon ISO 22899-1 et OTI 95634

### Étanchéité

- Gaz: 2,5 bars (catastrophique)
- Eau: 4 bars (catastrophique)
- IP 66/67


### Supports

- Liaison et mise à la terre

## Dimensions du cadre

mm/kg

Les variantes de cadre ci-dessous sont une sélection limitée. Pour voir la gamme complète de cadres et de configurations, veuillez visiter [roxtec.com](https://www.roxtec.com).



Titre	Ouvertures de cadre	Espace de remplissage	Dimensions externes WxHxD	Dimensions d'ouverture w x h	Poids	N° art.
S 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+/-1) x 240(+/-1)	1.2	S006000000131
S 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+/-1) x 240(+/-1)	3.3	S006000000112
S 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+/-1) x 240(+/-1)	3.3	S006000000121
S 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+/-1) x 240(+/-1)	5.5	S006000000212
S 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+/-1) x 240(+/-1)	1.9	S006000000231
S 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+/-1) x 240(+/-1)	5.5	S006000000221
S 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+/-1) x 240(+/-1)	7.7	S006000000312
S 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+/-1) x 240(+/-1)	7.7	S006000000321
S 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+/-1) x 240(+/-1)	2.6	S006000000331



## Eléments d'étanchéité

### Eléments d'étanchéité



Module RM BG™ avec  
Multidiameter™



Lubrifiant Roxtec



Module de compensation  
plein RM BG™




Wedge et Wedgekit



Plaque de maintien Roxtec

### Accessoires



Accessoires ES et BG



Outils de maintien  
Roxtec



Kit d'étanchéité BG™



Outils de soudage  
Roxtec

Pour plus d'informations, veuillez consulter [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2024-04-18