



Roxtec B Ex 貫通部

希望のサイズにフレームを組立てられる柔軟

Roxtec B Ex は、防爆エリア向けのケーブル・パイプ貫通部ソリューションです。Ex e および Ex tb 認証を受けています。分解できる金属フレームは、希望のサイズや形に組合せることが可能です。既設配線や配管の周りに後付けで施工することが可能。また、新設建屋の構造にコンクリートで埋め込むこともできます。Roxtec Ex シーリングモジュールは、さまざまに異なる外径のケーブルやパイプに対応でき、将来の予備スペースとしても使用できます。



- 改修に最適

製品特性



耐火



IP/UL NEMA



防爆



EMI 対

設置構造



キャビネット & エンクロージング



金属



コンクリート

取り付けタイプ



ボルト締め



埋込み

規格と認証証明書

火災

- EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級
- F/T 等級 UL 1479 に基づく試験

密性

- IP 54

サポート

- 等電位化
- 防爆

フレーム寸法

mm/kg

以下のフレームは一部です。フレームと構成品の全ラインナップについては、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。

タイトル	フレームの開口部	パッキンスペース	外径 W×H×D	開口部寸法 w × h	重量	部品番号
B 6x1 B Ex GALV	1	120 x 180	200.5 x 298 x 60	146(+1/-1) x 243(+1/-1)	3.7	EXBBB0600000115
B 6x1 C Ex GALV	1	120 x 180	200.5 x 298 x 60	146(+1/-1) x 243(+1/-1)	3.6	EXBBC0600000115
B 6x2 B Ex GALV	2	120 x 180	329 x 298 x 60	274(+1/-1) x 243(+1/-1)	6.1	EXBBB0600000215
B 6x2 C Ex GALV	2	120 x 180	329 x 298 x 60	274(+1/-1) x 243(+1/-1)	5.9	EXBBC0600000215
B 6x3 B Ex GALV	3	120 x 180	457.5 x 298 x 60	403(+1/-1) x 243(+1/-1)	8.7	EXBBB0600000315
B 6x3 C Ex GALV	3	120 x 180	457.5 x 298 x 60	403(+1/-1) x 243(+1/-1)	8.6	EXBBC0600000315



シーリングコンポーネントのデータ

シーリングコンポーネント


付属品



潤滑剤



ウェッジおよびウェット



Multidiamer™ 付き RM




RM Ex ソリッド
コンペンセーションモ




ステープレート Ex



ホルダー・ツール



Multidiamer™ 付き RM
PE Ex モジュール



RM PE Ex ソリッド
コンペンセーションモ



Ex シーリングキット

詳細情報については、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2024-04-15