



Roxtec HD BG™ 貫通部

接地と等電位ボンディングを施せる高密度ケ

Roxtec HD BG™

は、装甲ケーブルやメタルクラッドケーブルを密閉しながら接地と等電位ボンディングも同時にできるケーブル貫通用デバイスで、過酷かつ危険な環境に最適です。サイズは3種類あります。1つの開口部に最大32本のケーブルを収めて密閉できます。

さまざま異なる外径のケーブルに対応可能な Roxtec BG™

シーリングモジュールを、ステンレス鋼 (316L) フレームと合わせて使用します。



- 防鼠
- 耐腐食性
- 軽量
- 優れた面積効率
- 端末処理済みケーブル使用可

製品特性



IP/UL NEMA



電気安全性

設置構造



キャビネット & エンクロージ

規格と認証証明書

密性

- IP 66/67, UL/NEMA 4, 4X, 12, 13

サポート

- 等電位ボンディングと接地

フレーム寸法


mm/kg

以下のフレームは一部です。フレームと構成品の全ラインナップについては、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。


タイトル	フレームの開口部	パッキンスペース	外径 WxHxD	開口部寸法 w x h	重量	部品番号
HD 16 FRAME ASSEMBLY AISI 316	1	40 x 160	83.8 x 236 x 60	64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	1.6	193084
HD 32 FRAME ASSEMBLY AISI316	2	40 x 160	130 x 236 x 60	110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	2.3	109238

シーリングコンポーネントのデータ

シーリングコンポーネント



Multidiamer ter™ 付き CM BG™ モジュール



CM BG™ ソリッドコンペンセーション



潤滑剤

詳細情報については、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。



設定済み貫通部キット

mm/kg



タイトル	構成	外径 WxHxD	開口部寸法 w x h	重量	部品番号
HD 16/16 BG	16x (3.5-16.5)	83.8 x 236 x 60	64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	2	193104
HD 32/8 BG B KIT	8x (9.5-32.5)	130 x 236 x 60	110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	3.3	120373
HD 32/32 BG B KIT	32x (3.5-16.5)	130 x 236 x 60	110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	3.5	120374
HDLC/24+2 BG	2x (24.0-54.0), 24x (3.5-16.5)	378 x 120 x 94	366(+1/-1) x 108(+1/-1)	5.6	173280
HD 16/4 BG	4x (9.5-32.5)	83.8 x 236 x 60	64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	2	193105
HD 32/20 BG B KIT	4x (9.5-32.5), 16x (3.5-16.5)	130 x 236 x 60	110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	3.4	120376
HD 16/10 BG	2x (9.5-32.5), 8x (3.5-16.5)	83.8 x 236 x 60	64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5)	2	198299

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.
 Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.
 Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.
 The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>
 We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.
 This document was generated on: 2024-04-25