



Roxtec S-Transit für Kunststoffrohre und -schläuche

Feuerfester Durchgang für Kunststoffrohre und -schläuche.

Der Roxtec S-Durchgang für thermoplastische Rohre und Schläuche ist in verschiedenen Materialien und mit einzelnen oder verschiedenen Kombinationen von Öffnungen erhältlich. Der Rahmen der Durchführung wird aus 10 mm dickem Metall gefertigt und wird durch Schweißen an der Struktur befestigt. Der rechteckige Stahlrahmen ermöglicht die Verlegung von thermoplastischen Rohren und Kunststoffschläuchen mit unterschiedlicher Dichte. Roxtec RM PPS-Dichtungsmodule können mit regulären RM-Modulen kombiniert werden, um Kabel und Rohre im selben Rahmen zu verlegen.

- Platzsparend
- Einfache Wartung und Inspektion
- Anpassbar an verschiedene Kabel- und Rohrdurchmesser

Produkteigenschaften



Feuerhemmend



IP/UL NEMA



Wasserdicht



Gasdicht

Aufbau der Installation



Metall

Montagetyp



Schweißen

Klassifizierungen und Zertifikate

Feuer

- E/EI-Klassifizierung gemäß EN 45545 E60


Dichtigkeit

- Gas: 1 Bar (Katastrophenfall)
- Wasser: 2 bar (Katastrophenfall)
- IP 66/67 gemäß IEC 60529

Rahmenmaße

mm/kg


Die folgenden Rahmenvarianten zeigen eine begrenzte Auswahl. Das gesamte Angebot an Rahmen und Konfigurationen finden Sie unter [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

	Title	Rahmenöffnungen	Belegraum	Außenabmessungen W x H x D	Öffnungsmaße w x h	Gewicht	Art. Nr.
	S 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	3.3	S006000000112
	S 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	3.3	S006000000121
	S 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	1.2	S006000000131
	S 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	5.5	S006000000212
	S 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	5.5	S006000000221
	S 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	1.9	S006000000231
	S 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	7.7	S006000000312
	S 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	7.7	S006000000321
	S 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	2.6	S006000000331




Daten der Abdichtungskomponenten

Dichtkomponenten




Roxtec-Ankerplatte



Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodul RM



Roxtec-Keildichtung und Keildichtungskit




Roxtec-Modul RM mit Multidiameter™



Gleitmittel



Roxtec-Schweißwerkzeuge



Roxtec-Modul RM PPS mit Multidiameter™

Weitere Informationen finden Sie unter www.roxtec.com.

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-05



Roxtec ® and Multidiameter ® are registered trademarks of Roxtec in Sweden and/or other countries.