



Plastik borular ve kanallar için Roxtec S geçişi

Plastik borular ve kanallar için yangına dayanıklı geçiş.

Termoplastik borular ve kanallar için Roxtec S geçişi, farklı malzemelerde ve tek veya çeşitli açıklık kombinasyonlarıyla mevcuttur. Geçiş çerçevesi 10 mm kalınlığında metalden üretilir ve kaynaklanarak yapıya takılır. Dikdörtgen çelik çerçeve, termoplastik boruların ve farklı yoğunluklardaki plastik kanalların yönlendirilmesine imkan verir. Roxtec RM PPS yalıtım modülleri, aynı çerçevede kablo ve boruların bir arada yer alabilmesi için normal RM modülleri ile birlikte kullanılabilir.

- Yüzeyi verimli kullanır
- Kolay bakım ve denetim
- Farklı ölçülerde kablo ve borulara uyarlanır



Ürün özellikleri



Yangın sınıflamalı



IP/UL NEMA



Su geçirmez



Gaz geçirmez

Montaj yapılacak yapı



Metal

Montaj tipi



Kaynak

Derecelendirmeler ve sertifikalar

Yangın

- EN 45545 E60 standardına göre E/EI derecesi

Sızdırmazlık

- Gaz: 1 Bar (katastrofik)
- Su: 2 bar (katastrofik)
- IEC 60529'a göre IP 66/67

Çerçeve boyutları

mm/kg

Aşağıdaki çerçeve çeşitleri sınırlı sayıda seçenekten oluşmaktadır. Çerçeve ve yapılandırma yelpazesinin tamamı için [roxtec.com](https://www.roxtec.com) adresini ziyaret edin.

Başlık	Çerçeve açıklıkları	Modül koyulan alan	Dış boyutlar WxHxD	Açıklık boyutları w x h	Ağırlık	Madde Numarası
S 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	3.3	S006000000112
S 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	3.3	S006000000121
S 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143(+1/-1) x 240(+1/-1)	1.2	S006000000131
S 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	5.5	S006000000212
S 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	5.5	S006000000221
S 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273(+1/-1) x 240(+1/-1)	1.9	S006000000231
S 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	7.7	S006000000312
S 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	7.7	S006000000321
S 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404(+1/-1) x 240(+1/-1)	2.6	S006000000331




Yalıtım elemanı verileri

Yalıtım elemanları




Sabitleme Plakası



RM tek parça sıkıştırma modülü



Sıkıştırma Aparatı ve Kiti



Multidiameter™ özellikli RM modül




Kayganlaştırıcı



Kaynak aletleri

Aksesuarlar



Multidiameter™ özellikli RM PPS modül

Ayrıntılı bilgi için lütfen [roxtec.com](https://www.roxtec.com) adresini ziyaret edin.

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-05

