



Roxtec LabSeal™ C LTX

Passage facile à nettoyer pour les laboratoires et les salles blanches.

Le Roxtec LabSeal™ est spécialement conçu pour le passage de câbles et de tuyaux dans des environnements étanches à l'air tels que les laboratoires et les salles blanches. Il est conçu selon des normes d'hygiène strictes, avec un cadre en aluminium thermolaqué facile à nettoyer et une surface lisse avec des bords drainants, des unités de compression intégrées et des vis de montage cachées. Ce passage, léger et peu encombrant, est facile à installer. Il assure une étanchéité à l'air lorsqu'il est fixé au mur ou au plafond et offre une capacité de réserve pour les futures mises à niveau.



- Installation facile et rapide
- Entretien et inspection facilités
- Fournit une capacité de réserve intégrée
- Conception modulaire

Caractéristiques du produit



Coupe-feu



IP/UL NEMA

Structure d'installation



Panneau sandwich



Plâtre

Type de fixation



Boulonnage

Classements et certificats

Feu

- Classement E/EI selon EN 13501

Étanchéité

- IP 66/67 selon IEC 60529

Dimensions du cadre


mm/kg

Les variantes de cadre ci-dessous sont une sélection limitée. Pour voir la gamme complète de cadres et de configurations, veuillez visiter [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Titre	Ouvertures de cadre	Espace de remplissage	Dimensions externes WxHxD	Dimensions d'ouverture w x h	Poids	N° art.
LABSEAL C LTX WITH COUNTER FRAME 0-40	2	60 x 180	201 x 296 x 86	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	2.9	241407
LABSEAL C LTX WITH EXT. FRAME 90-100	2	60 x 180	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	3.5	244894

Éléments d'étanchéité

Éléments d'étanchéité



Module CM avec Multidiameter™

Pour plus d'informations, veuillez consulter [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Kits de passage préconfigurés

mm/kg



Titre	Configuration	Dimensions externes WxHxD	Dimensions d'ouverture w x h	Poids	N° art.
LABSEAL C LTX/6	6x (24.0-54.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246143
LABSEAL C LTX/15	12x (10.0-25.0), 3x (24.0-54.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246142
LABSEAL C LTX/24	24x (10.0-25.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246141

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-01