



Soluția Roxtec LabSeal™ C LTX

Trecere ușor de curățat pentru laboratoare și camere curate.

Soluția Roxtec LabSeal™ este optimizată pentru trecerile de cabluri și țevi din facilitățile etanșe la aer, cum ar fi laboratoare și camere sterile. Este proiectată igienic având o ramă din aluminiu vopsită electrostatic, ușor de curățat, cu o suprafață netedă cu margini drenabile, unități de compresie integrate și șuruburi de montare ascunse. Trecerea compactă și ușoară este simplă de instalat. Asigură o etanșare perfectă la aer când este atașată la perete, sau la tavan, și oferă o capacitate de rezervă pentru modernizările ulterioare.



- Rapid și ușor de instalat
- Ușor de întreținut și inspectat
- Asigură capacitate încorporată de rezervă
- Design modular

Caracteristicile produsului



Certificată la foc



IP/UL NEMA

Structura instalației



Panouri stratificate



Gips-carton

Tip de montaj



Prindere în șuruburi

Clase și certificate

Foc

- Clasificare E/EI conform EN 13501

Etanșeitate

- IP 66/67 conform IEC 60529

Dimensiuni ramă


mm/kg

Variantele de rame de mai jos reprezintă o selecție limitată. Pentru a vedea toată gama de rame și configurații, vă rugăm să vizitați [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Titlu	Deschideri rame	Spațiu de împachetare	Dimensiuni externe WxHxD	Dimensiuni deschidere w x h	Greutate	Nr. art.
LABSEAL C LTX WITH COUNTER FRAME 0-40	2	60 x 180	201 x 296 x 86	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	2.9	241407
LABSEAL C LTX WITH EXT. FRAME 90-100	2	60 x 180	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	3.5	244894

Date componente de etanșare

Componente de etanșare



Modul CM cu Multidiameter™

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați [roxtec.com](https://www.roxtec.com).



Kituri de treceri preconfigurate

mm/kg



Titlu	Configurație	Dimensiuni externe WxHxD	Dimensiuni deschidere w x h	Greutate	Nr. art.
LABSEAL C LTX/6	6x (24.0-54.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246143
LABSEAL C LTX/15	12x (10.0-25.0), 3x (24.0-54.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246142
LABSEAL C LTX/24	24x (10.0-25.0)	201 x 296 x 146	165(+2/-1) x 261(+2/-1)	4.5	246141

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-01