



# Roxtec ComSeal BG™ 貫通部

IP 55 の保護性能を持つ接地・等電位

Roxtec ComSeal BG™ は IP 55 の保護性能で、装甲ケーブルやメタルクラッドケーブルを接地したり、等電位ボンディングを施せるよう設計されています。ニッケルめっき加工を施したアルミニウム製フレームを使用し、最大 32 本の配線を収めることができます。Roxtec BG™ シーリングモジュールは、異なる外径のケーブルやパイプに合わせて調整でき、将来のニーズに備えて、貫通部に予備スペースを確保しておくことができます。



- 防鼠
- 軽量
- 優れた面積効率
- 端末処理済みケーブル使用可
- 予備スペースの確保
- 異なる外径のケーブル・パイプに対応可能

## 製品特性



IP/UL NEMA



電気安全性

## 設置構造



キャビネット & エンクロージ

## 取り付けタイプ



ボルト締め

## 規格と認証証明書

### 密性

- IEC 60529 規格 IP 55, UL/NEMA 3、12、12K

### サポート

- 等電位ボンディングと接地

## フレーム寸法

mm/kg

以下のフレームは一部です。フレームと構成品の全ラインナップについては、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。


タイトル	フレームの開口部	パッキンスペース	外径 WxHxD	開口部寸法 w x h	重量	部品番号
COMSEAL 32 BG FRAME ASSEMBLY	2	40 x 160	135 x 241 x 56	103(+1/-1) x 209(+1/-1)	1	159708

## シーリングコンポーネントのデータ

### シーリングコンポーネント



潤滑剤




Multidiamer™ 付き CM BG™  
モジュール

詳細情報については、[roxtec.com](https://www.roxtec.com) をご覧ください。



## 設定済み貫通部キット


mm/kg



COMSEAL 32/20 BG



COMSEAL 32/8 BG



COMSEAL 32/32 BG

タイトル	構成	外径 WxD	開口部寸法 w x h	重量	部品番号
COMSEAL 32/20 BG	16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)	135 x 241 x 56	103(+1/-1) x 209(+1/-1)	1.8	196984
COMSEAL 32/8 BG	8x (9.5-32.5)	135 x 241 x 56	103(+1/-1) x 209(+1/-1)	1.8	196985
COMSEAL 32/32 BG	32x (3.5-16.5)	135 x 241 x 56	103(+1/-1) x 209(+1/-1)	1.8	196987

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-03-12