



Tránsitos Roxtec CSP BG

Sello para armarios para aplicaciones que requieren puesta tierra y equipotencialidad. S

Roxtec CSP 16/32 es un sistema de sellado para múltiples cables y tuberías en armarios y envolventes. El marco está fabricado en acero inoxidable AISI316 y está disponible en versiones para hasta 16 o 32 cables. Cuenta con una unidad de compresión integrada para mejorar la usabilidad y facilitar la instalación. Los módulos de sellado se adaptan a cables y tuberías de distintos tamaños y pueden seleccionarse en función de necesidades específicas de cumplimiento con las clasificaciones IP o UL/NEMA y para aplicaciones con puesta a tierra o equipotencialidad.



- Eficiencia de área
- Rápido y sencillo de instalar
- Permite cables precabados

Características del producto



IP/UL NEMA



Seguridad eléctrica

Estructura de instalación



Armarios envolventes & prefabricados



Metal

Tipo de montaje



Atornilladura

Calificaciones y certificados

Estanquidad

- IP 66/67 según IEC 60529, UL/NEMA 4,4X,12,13

Soportes

- Equipotencialidad y toma de tierra

Dimensiones del marco

mm/kg

Las variantes de marcos que figuran a continuación son una selección limitada. Para ver la gama completa de marcos y configuraciones, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).


Título	Aperturas de marcos	Espacio útil de sellado	Dimensiones externas WxHxD	Dimensiones de abertura w x h	Peso	N.º de art.
CSP 32 AISI316 FRAME ASSEMBLY	4	40 x 80	223 x 140 x 63.5	201 x 109	2.9	233729
CSP 16 AISI316 FRAME ASSEMBLY	2	40 x 80	131 x 140 x 63.5	109(+1/-0.5) x 109(+1/-0.5)	1.8	233728

Datos de los componentes de sellado


Componentes de sellado



Lubricante Roxtec



Módulo de compensación sólido CM



Módulos CM BG™ con Multidiameter™

Para obtener información detallada, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Kits de sellos preconfigurados

mm/kg

					
CSP 16/16 BG	CSP 32/8 BG	CSP 32/20 BG	CSP 16/10 BG	CSP 32/32 BG	CSP 16/4 BG
Título	Configuración	Dimensiones externas WxHxD	Dimensiones de abertura w x h	Peso	N.º de art.
CSP 16/16 BG	16x (3.5-16.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.2	241723
CSP 32/8 BG	8x (9.5-32.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.1	241724
CSP 32/20 BG	4x (9.5-32.5), 16x (3.5-16.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.7	241725
CSP 16/10 BG	2x (9.5-32.5), 8x (3.5-16.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.2	241722
CSP 32/32 BG	32x (3.5-16.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.7	243522
CSP 16/4 BG	4x (9.5-32.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	1.8	241720

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-13