



Sello Roxtec knock-out frame (KOF)

Tránsito ligero encastrado

El marco pre-roto Roxtec (KOF) es un tránsito ligero para múltiples cables que se encastra en el hormigón y mantiene la instalación seca durante y después de la construcción. La placa knock-out incorporada mantiene un sellado del entorno hasta que se rompe para proceder al enrutado del cable y la instalación de los componentes correspondientes de sellado. Los módulos de sellado estándar Roxtec RM son adaptables a cables de diferentes tamaños y pueden utilizarse para disponer de capacidad adicional de reserva en el tránsito.

El KOF con placa también puede proporcionar capacidad adicional para necesidades futuras. Al agregar adaptadores KOF, la profundidad total del marco puede aumentarse fácilmente en incrementos de 50 mm para adaptarse a paredes de diferentes espesores y, al mismo tiempo, eliminar la necesidad de moldes en el encastrado. El KOF cuenta con una función integrada de acoplamiento que proporciona conexiones mecánicas para formar grupos que aprovechan el espacio de manera eficiente.



- Resistente a la corrosión
- Ligero
- Estanqueidad durante la fase de construcción

Características del producto



Calificación
contra incendios



IP/UL NEMA

Estructura de instalación



Hormigón

Tipo de montaje



Empotrado

Calificaciones y certificados

Fuego

- Clasificación E/EI según EN 13501

Estanqueidad

- IP 68

Dimensiones del marco

mm/kg

Las variantes de marcos que figuran a continuación son una selección limitada. Para ver la gama completa de marcos y configuraciones, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Título	Aperturas de marcos	Espacio útil de sellado	Dimensiones externas WxHxD	Dimensiones de abertura w x h	Peso	N.º de art.
KOF 6x1 D=100	1	120 x 180	226 x 324 x 100	187 x 285	0.6	249058



Datos de los componentes de sellado


Componentes de sellado



Placa de separación
Roxtec




Kit de sellado Roxtec



Módulo de compensación
sólido RM



Wedge y Wedgekit



Módulo RM con
Multidiameter™



Herramientas de
precompresión Roxtec



Lubricante Roxtec

Para obtener información detallada, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18



Roxtec ® and Multidiameter ®
are registered trademarks of Roxtec
in Sweden and/or other countries.