



Przepust ramowy Roxtec z płytą wyłamywaną

Lekki zalewany przepust

Rama knock-out (KOF) Roxtec to lekki, zalewany przepust dla wielu kabli, który utrzymuje suchy plac budowy podczas i po zakończeniu prac budowlanych. Wbudowana zaślepka utrzymuje uszczelnienie środowiskowe aż do jej wyłamania przed przeprowadzaniem kabli i instalacją elementów uszczelniających. Standardowe moduły uszczelniające Roxtec RM można dostosować do kabli o różnych rozmiarach i wykorzystać do pozostawienia rezerwy przepustowej w przejściu. KOF z płytą może również zapewnić rezerwę przepustową na przyszłe potrzeby. Dodając adaptory KOF można łatwo zwiększyć całkowitą głębokość ramy w odstępach co 50 mm, dopasowując ją do ścian o różnej grubości i jednocześnie eliminując potrzebę stosowania form odlewniczych. KOF posiada zintegrowany system zatrzaskowy, który umożliwia mechaniczne połączenia w celu tworzenia kompaktowych klastrów.



- Odporne na korozję
- Lekkie
- Szczelność na etapie budowy

Charakterystyka produktu



Ogniodoporne



IP/UL NEMA

Struktura podłoża instalacyjnego



Beton

Sposób montażu



Zalewanie

Klasy i certyfikaty

Ogień

- Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 13501

Szczelność

- IP 68

Wymiary ramy

mm/kg

Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładowych wariantów ram. Pełna oferta ram i konfiguracji jest dostępna w witrynie [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Tytuł	Okna w ramach	Przestrzeń uszczelniana	Wymiary zewnętrzne WxHxD	Wymiary otworu w x h	Waga	Nr katalogowy
KOF 6x1 D=100	1	120 x 180	226 x 324 x 100	187 x 285	0.6	249058



Dane elementów uszczelniających


Elementy uszczelniające



Przekładka Roxtec




Zestaw uszczelniający
Roxtec



Pełny moduł
kompensujący RM



Klin i zestaw C Wedgekit



Moduł RM z technologią
Multidiameter™



<bpt i="1"
x="1"/>Narzędzia
wstępnego docisku
Roxtec<ept i="1"/>



Lubricant

Szczegółowe informacje można znaleźć na [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18



Roxtec ® and Multidiameter ®
are registered trademarks of Roxtec
in Sweden and/or other countries.