



# Roxtec knock-out-ramgenomföring

Lättviklig ingjuten genomföring

Roxtecs knock-out-ram (KOF) är en lätt ingjuten multikabelgenomföring som håller anläggningen torr under och efter byggnation. Den integrerade knock-out-plattan upprätthåller en miljötätning tills den slås ut före kabeldragning och installation av tätningskomponenter. Roxtecs standardtätningsmoduler RM är anpassningsbara för kablar i olika storlekar och kan användas för att skapa reservkapacitet i genomföringen.

KOF med platta kan även ge reservkapacitet för framtida behov. Genom att lägga till KOF-adaptrar kan ramens totala djup enkelt ökas i steg om 50 mm för att passa väggar av olika tjocklek och samtidigt undvika behovet av gjutformar. KOF har en integrerad sammankopplingsfunktion som ger mekaniska förbindelser för att bilda utrymmeseffektiva kluster.

- Korrosionsresistent
- Låg vikt
- Täthet under byggfasen



## Produktegenskaper



Brandklassad



IP/UL NEMA

## Konstruktion för installation



Betong

## Monteringssätt



Gjutning

## Klassningar & certifikat

### Brand

- E/EI-klassning enligt EN 13501

### Täthet

- IP 68

## Ramdimensioner

mm/kg

Ramvarianterna nedan är ett begränsat urval. Du hittar hela utbudet av ramar och konfigurationer på [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

| Titel         | Ramöppningar | Packningsutrymme | Yttermått<br>WxHxD | Öppningens mått<br>w x h | Vikt | Art. nr |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|------|---------|
| KOF 6x1 D=100 | 1            | 120 x 180        | 226 x 324 x 100    | 187 x 285                | 0.6  | 249058  |



# Information om tätningsskomponenter


## Tätningsskomponenter




stagbricka



tätningsskit

RM solid  
kompensationsmodul

Wedge och Wedgekit

RM-modul med  
Multidiameter™

förkomprimeringsverktyg



smörjmedel

## Tillbehör

Detaljerad information finns på [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18



Roxtec ® and Multidiameter ®  
are registered trademarks of Roxtec  
in Sweden and/or other countries.