



Sello Roxtec UG™ knock-out frame

Marco con placa pre-rota para un sellado previo al tendido de cables y tuberías.

El Roxtec knock-out frame (KOF) UG™ es un tránsito para múltiples cables y tuberías que mantiene la instalación seca durante y después de la construcción. El marco puede instalarse y encastrarse en estructuras de diferentes espesores y mantiene un sellado hermético hasta que se rompe la placa para proceder al tendido de cables y tuberías. Una vez que los cables o tuberías se enrutan, el tránsito se sella con módulos Roxtec UG™ para uso subterráneo. Los módulos de sellado son adaptables a cables y tuberías de diferente tamaño y pueden utilizarse para proporcionar capacidad de reserva futura en el tránsito.

El KOF con placa también puede utilizarse para proporcionar capacidad de reserva para necesidades futuras. La profundidad del marco es ajustable en incrementos de 50 mm mediante el adaptador KOF, lo que permite alinearlos con diferentes profundidades de pared. Los marcos cuentan con una función integrada de acoplamiento que les permite conectarse en grupos y aprovechar el espacio de manera eficiente.



- Ligero
- Eficiencia de área
- Estanqueidad durante la fase de construcción

Características del producto



Estanco al agua



Estanco a gases



IP/UL NEMA

Estructura de instalación



Hormigón

Tipo de montaje



Empotrado

Calificaciones y certificados

Estanquidad

- Gas: 0,3 bar (constante)
- Agua: 0,5 bar (constante)
- IP 68

Dimensiones del marco


mm/kg

Las variantes de marcos que figuran a continuación son una selección limitada. Para ver la gama completa de marcos y configuraciones, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Título	Aperturas de marcos	Espacio útil de sellado	Dimensiones externas WxHxD	Dimensiones de abertura w x h	Peso	N.º de art.
KOF 6x1 D=100	1	120 x 180	226 x 324 x 100	187 x 285	0,6	249058

Datos de los componentes de sellado

Componentes de sellado



Placa de separación Roxtec



Lubricante Roxtec



Módulo RM UG™ con Multidiameter™



Módulos de diámetro único/sólido RM UG

Para obtener información detallada, visite [roxtec.com](https://www.roxtec.com).



The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18

