



# Roxtec KOF -valuholkki

Kehys varustettuna valuholkilla tiivist&uml;mist&uml; varten ennen kaapeleiden ja putkien reitityst&uml;.

Roxtec KOF -valuholkki on usean kaapelin ja putken l&uml;pivienti, joka pit&uml;ty&uml;maasi kuivana rakentamisen aikana ja sen j&uml;lkeen. Kehys voidaan asentaa ja valaa eripaksuisiin rakenteisiin, ja tiiviys s&uml;ilyy, kunnes sen levy poistetaan kaapeleiden ja putkien l&uml;pivienti&uml; varten.



Kun kaapelit tai putket on reititetty, l&uml;pivienti tiivistet&uml;n Roxtec UG™ -moduuleilla maanalaiseen k&uml;ytt&uml;n. Tiivistysmoduulit ovat mukautettavissa erikokoisille kaapeleille ja putkille, ja niit&uml; voidaan k&uml;ytt&uml; varakapasiteetin luomiseen l&uml;pivienniss&uml;. L&uml;pily&uml;ntilevyyll&uml; varustettua KOF-valuholkkia voidaan k&uml;ytt&uml; my&uml;s varakapasiteetin tarjoamiseen tulevaisuuden tarpeisiin. Rungon syvyys on s&uml;dett&uml;viss&uml; ...50 mm:n KOF-adapterilla, jolloin se sopii erilaisiin sein&uml;paksuuksiin. Kehyksiss&uml; on integroitu ominaisuus, jonka avulla ne voidaan liitt&uml;tilatehokkaiksi ryhmiksi.

- Kevyt
- Tilatehokas
- Tiiviys rakennusvaiheessa

## Tuotteen ominaisuudet



Vesitiivis



Kaasutiivis



IP/UL NEMA

## Asennusrakenne



Betoni

## Asennustyyppi



Valaminen

## Luokitukset ja sertifiointit

### Tiiviys

- Kaasutiiviys: 0,3 bar (jatkuva)
- Vesitiiviys: 0,5 bar (jatkuva)
- IP 68

## Kehyksen mitat

mm/kg


Alla olevat kehysvaihtoehdot ovat vain osa valikoimastamme. Kattava valikoima kehyksiä ja kokoonpanoja löytyy osoitteesta [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

| Otsikko       | Kehysaukot | Pakkaustila | Ulkomitat<br>WxHxD | Aukon mitat<br>w x h | Paino | Tuotenro |
|---------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|-------|----------|
| KOF 6x1 D=100 | 1          | 120 x 180   | 226 x 324 x 100    | 187 x 285            | 0.6   | 249058   |



# Tiivistyskomponenttien tiedot

## Tiivistyskomponentit



Roxtec-välilevy



Roxtec-asennusrasva

RM UG™ -moduuli  
Multidiameter™-teknologiallaRM UG -umpimoduulit / kiinteällä  
reiällä

Lisätietoja on osoitteessa [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18



Roxtec ® and Multidiameter ®  
are registered trademarks of Roxtec  
in Sweden and/or other countries.