



Przepust ramowy Roxtec UG™ typu knock-out

Rama z zaślepką do uszczelniania otworów przed prowadzeniem kabli i rur.

Wieloprzepust kablowo-rurowy Roxtec knock-out frame (KOF) UG™ chroni miejsce budowy przed wilgocią podczas i po zakończeniu prac budowlanych. Rama może być instalowana i zalewana w konstrukcjach o różnej grubości oraz pozostaje szczelna, dopóki jej płyta nie zostanie wybita w celu poprowadzenia kabli i rur. Po poprowadzeniu kabli lub rur przepust zostaje uszczelniony modułami Roxtec UG™ przeznaczonymi do zastosowań podziemnych. Elementy uszczelniające mają możliwość dopasowania do kabli i rur o różnych rozmiarach i mogą być użyte do zapewnienia zapasu miejsca w przepuście.

KOF z płytą może być również używany do zapewnienia zapasu miejsca na przyszłe potrzeby. Głębokość ramy jest regulowana w krokach co 50 mm za pomocą adaptera KOF, co pozwala dostosować ją do różnych grubości ścian. Ramy mają wbudowaną funkcję umożliwiającą ich łączenie w kompaktowe klastry.



- Lekkie
- Kompaktowe
- Szczelność na etapie budowy

Charakterystyka produktu



Wodoszczelne



Gazoszczelne



IP/UL NEMA

Struktura podłoża instalacyjnego



Beton

Sposób montażu



Zalewanie

Klasy i certyfikaty

Szczelność

- Gaz: 0,3 bar (stałe)
- Woda: 0,5 bar (stałe)
- IP 68

Wymiary ramy


mm/kg

Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładowych wariantów ram. Pełna oferta ram i konfiguracji jest dostępna w witrynie [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Tytuł	Okna w ramach	Przestrzeń uszczelniana	Wymiary zewnętrzne WxHxD	Wymiary otworu w x h	Waga	Nr katalogowy
KOF 6x1 D=100	1	120 x 180	226 x 324 x 100	187 x 285	0.6	249058

Dane elementów uszczelniających

Elementy uszczelniające



Przekładka Roxtec



Lubricant



Moduł RM UG™ z technologią Multidiameter™



Moduły pełne/stałośrednicowe RM UG

Szczegółowe informacje można znaleźć na [roxtec.com](https://www.roxtec.com).



The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-18

